



## LUX ELEMENTS®-TUB

### ■ PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-TUB-BAS-... 100 (BODENABLAUFSYSTEME SENKRECHT DN 40/50)

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN BREITE x LÄNGE	EINHEIT
	LTUBE1193	<b>TUB-BAS-S 100*</b> Bodenablaufstutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß 130 x 130 mm, Rost 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1165	<b>TUB-BAS-DA 100*</b> Bodenablaufstutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „ANGOLO“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß 132 x 132 mm, Rost 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1166	<b>TUB-BAS-DC 100*</b> Bodenablaufstutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „CUBE“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß 132 x 132 mm, Rost 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1167	<b>TUB-BAS-DM 100*</b> Bodenablaufstutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „MARE“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß 132 x 132 mm, Rost 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1168	<b>TUB-BAS-DL 100*</b> Bodenablaufstutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „LUMEN“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß 132 x 132 mm, Rost 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1169	<b>TUB-BAS-DV 100*</b> Bodenablaufstutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und befliesbarer Abdeckung „VARI“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß 132 x 132 mm, Abdeckung 110 x 110 mm	Set
	LTUBE1194	<b>TUB-BAS-DS 100*</b> Bodenablaufstutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „Schlitz“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke, mit Verriegelungssystem	Rahmenaußenmaß 132 x 132 mm, Rost 120 x 120 mm	Set
	LTUBE1196	<b>TUB-BAS-DF 100*</b> Bodenablaufstutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und befliesbarer Abdeckung „Fliese“ aus Kunststoff, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke, mit Verriegelungssystem	Rahmenaußenmaß 132 x 132 mm, Abdeckung 110 x 110 mm	Set

\* passend für alle LUX ELEMENTS®-Duschtassenelemente und Duschablaufelement BA

## ■ VERPACKUNGSDATEN – LUX ELEMENTS®-TUB-BAS-... 100

EINZELVERPACKUNG						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	GEBINDE	VERPACKUNG	ABMESSUNGEN BREITE x LÄNGE	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT
LTUBE1193	TUB-BAS-S 100	1 Set	Beutel	280 x 475 mm	Set	0,85 kg
LTUBE1165	TUB-BAS-DA 100	1 Set	Beutel	280 x 475 mm	Set	1,0 kg
LTUBE1166	TUB-BAS-DC 100	1 Set	Beutel	280 x 475 mm	Set	1,0 kg
LTUBE1167	TUB-BAS-DM 100	1 Set	Beutel	280 x 475 mm	Set	0,9 kg
LTUBE1168	TUB-BAS-DL 100	1 Set	Beutel	280 x 475 mm	Set	1,0 kg
LTUBE1169	TUB-BAS-DV 100	1 Set	Beutel	280 x 475 mm	Set	0,8 kg
LTUBE1194	TUB-BAS-DS 100	1 Set	Beutel	280 x 475 mm	Set	0,95 kg
LTUBE1196	TUB-BAS-DF 100	1 Set	Beutel	280 x 475 mm	Set	0,85 kg