




LUX ELEMENTS®-RELAX

■ PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-RELAX-CAB

RELAX-CAB-E




WANDKONSTRUKTION INKLUSIVE DACH + BLENDE

RELAX-CAB-E-WA, ECKEINBAU, FÜNFECKIG, WÄNDE AUßEN GERUNDET, MAXIMALE WANDHÖHE 2500 mm, WANDDICKE 50/100 mm, DACH 40 mm DICK, BLENDE 250 mm HOCH, 50/100 mm DICK.


| | | WANDAußenMAßE | | |
|---------|---------|--|--|--|
| | | SEITE B | | |
| | | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| SEITE A | 1000 mm | Art.-Nr. LREL1507 RELAX-CAB-E-WA 1000 | | |
| | 1250 mm | | Art.-Nr. LREL1508 RELAX-CAB-E-WA 1250 | |
| | 1500 mm | | | Art.-Nr. LREL1509 RELAX-CAB-E-WA 1500 |

VERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

■ PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-RELAX-CAB

| BODENELEMENTE | | | | | |
|--|----------|---------|--|--|---------|
| RELAX-CAB-E-BO , Bodenelement mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, 30/45 dick. Ablauftechnik s. LUX ELEMENTS®-TUB-Bodenablaufsysteme (Seite 68–79). | | | | | |
|  | BODENMAß | | | | |
| | SEITE A | | SEITE B | | |
| | | | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| | | | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| | | 1000 mm | Art.-Nr. LREL1607 RELAX-CAB-E-BO 1000 | | |
| | 1250 mm | | Art.-Nr. LREL1608 RELAX-CAB-E-BO 1250 | | |
| | 1500 mm | | | Art.-Nr. LREL1609 RELAX-CAB-E-BO 1500 | |
| VERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE | | | | | |

! Die Ausbildung von Gefällestrecken und Richtungen ist eine planerische Leistung. Andere als die hier angegebene Gefällestrecke sind als Sonderausführung bis zu einer maximalen Dicke von 65 mm möglich.

| UNTERBAUELEMENTE | | | | | |
|---|----------|---------|---|---|---------|
| RELAX-CAB-E-UBO , 55 mm dick. | | | | | |
|  | BODENMAß | | | | |
| | SEITE A | | SEITE B | | |
| | | | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| | | | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| | | 1000 mm | Art.-Nr. LREL1707 RELAX-CAB-E-UBO 1000 | | |
| | 1250 mm | | Art.-Nr. LREL1708 RELAX-CAB-E-UBO 1250 | | |
| | 1500 mm | | | Art.-Nr. LREL1709 RELAX-CAB-E-UBO 1500 | |
| VERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE | | | | | |