




LUX ELEMENTS®-RELAX

■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-RELAX-CAB

RELAX-CAB-E



VÄGGKONSTRUKTION INKLUSIVE TAK + HÖJDANPASSNINGSPROFIL

RELAX-CAB-E-WA, konstruktion mot vägg, fyrkantig, väggarna rundade utåt, maximal vägghöjd 2500 mm, vägg tjocklek 50/100 mm, tak 40 mm tjockt, höjdanpassningsprofil 250 mm hög, 100 mm tjock.

		VÄGG-YTTERMÅTT		
		SIDA B		
		1000 mm	1250 mm	1500 mm
SIDA A	1000 mm	Art.-Nr. LREL1507 RELAX-CAB-E-WA 1000		
	1250 mm		Art.-Nr. LREL1508 RELAX-CAB-E-WA 1250	
	1500 mm			Art.-Nr. LREL1509 RELAX-CAB-E-WA 1500

FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN

■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-RELAX-CAB

GOLVSKIVA

RELAX-CAB-E-BO, golvskena med inbyggd och tätad stös 135 x 135 mm, 30/45 tjock.
Avloppsteknik se LUX ELEMENTS®-TUB-golvavloppssystem (sidan 68–79).

		GOLVMÅTT		
		SIDA B		
		1000 mm	1250 mm	1500 mm
SIDA A	1000 mm	Art.-Nr. LREL1607 RELAX-CAB-E-BO 1000		
	1250 mm		Art.-Nr. LREL1608 RELAX-CAB-E-BO 1250	
	1500 mm			Art.-Nr. LREL1609 RELAX-CAB-E-BO 1500

FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN

! Utförandet av golvlutning och riktningar är en projekteringstjänst. Andra än de här angivna golvlutningarna är möjliga som specialmodell med en maximal tjocklek på upp till 65 mm.

UNDERBYGGNADSSKIVA

RELAX-CAB-E-UBO, 55 mm tjockt.

		GOLVMÅTT		
		SIDA B		
		1000 mm	1250 mm	1500 mm
SIDA A	1000 mm	Art.-Nr. LREL1707 RELAX-CAB-E-UBO 1000		
	1250 mm		Art.-Nr. LREL1708 RELAX-CAB-E-UBO 1250	
	1500 mm			Art.-Nr. LREL1709 RELAX-CAB-E-UBO 1500

FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN